

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:	
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS <input type="checkbox"/>	
Adresse de livraison:				Adresse client:			
						COMMANDE <input type="checkbox"/>	
						Ref. du devis:	
						Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /

Sans objet

		ALU			PVC		
		Orion	Centaure	Daytona 28	Cassiopee	Mira	Sirius
Gamme							
Tablier	Pentures et contre pentures						
	Avec barres sans écharpes						
	Avec barres et écharpes						
	Cintre arc surbaissé						
	Cintre suivant gabarit rigide						
	Cintre client sur chantier						
Ferrage	Alu Noir 9005S (acc. compris)						
	Alu Blanc 9016B (acc. compris)						
	Alu RAL (Choix:.....)						
Gonds	Précadre 3 cotés (Vérins de pose avec perçage de base)						
	En façade	Chimique et tamis					
		A Cheviller					
		Platine à visser (Aluminium Laquable)					
	En tableau	Platine à visser (Acier Laquable)					
Existants							
Arrêts	Marseillais polyamide à cheviller						
	Tête de Bergère polyamide à cheviller						
	Automatique polyamide à visser						
	A Paillette aluminium à visser Pose et usinage à prévoir sur chantier						

	Ral ou aspect bois N°	Finition	Type de finition
Orion			G = Givré
Centaure			S = Satiné
Daytona 28			
Précadre			B = Brillant

Mira / Cassiopee :	Blanc :	Ivoire :	Gris :
---------------------------	---------	----------	--------

De base nos volets en disposition 1G-1D, 1G-2D, 2G-1D et 2G-2D ont la condamnation sur le ou les vantaux coté droit vue interieur.

Remarques et schémas :

Repère du volet				
Quantité				
Largeur baie				
Hauteur baie				
Hauteur de poignée				
Donnée impérative pour le traitement de votre commande et sa fabrication				
Flèche de cintre				
Feuillure 3 ou 4 côtés				
Profondeur feuillure (A)				
Largeur fond feuillure				
Hauteur fond feuillure				
Disposition (Ex: 1D, 2G, ...)				
Battement (oui / non)				
Dispo latéral Droit				
Dispo latéral Gauche				
Esp. Romantique				
Esp. Contemporaine				
Esp. Archi (pour Orion)				
Verrou SDO (option d' Esp)				
Crémone à boucle (2 points)				
Serrure 1 pt applique				
Serrure 2 pts				
Serrure 3 pts				
Moteur				
Crochet crémaillère L= 300 ou 400 ou 500mm				
Tableau des repos de gonds	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
Ø				

Sirius "Plaxé" :	Vert Pâle 1C6
Gris Anthracite 0C7	Vert Mousse 0C6
Rouge Vin 1C3	Chêne Doré texturé 0C4
Bleu Pastel 1C5	Chêne Irlandais 1C7